

Pictogrammes

Ensemble composé de deux pictogrammes lumineux :

- P250 : 250 x 250 mm pour l'avant
épaisseur : 10 mm / poids : 0,5 Kg
- P400 : 400 x 400 mm pour l'arrière :
épaisseur : 10 mm / poids : 1,2 Kg



Rappel de la réglementation :

Arrêté du 23 novembre 1999 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982- relatif au transport en commun de personnes.

Article 1 :

« Le pictogramme peut-être muni d'un éclairage de couleur jaune soulignant la silhouette des personnages sans en masquer le contour et conçu et construit de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, l'éclairage produit soit de position fixe et d'intensité variable, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30. »

Article 2 :

« Lorsque le signal de transport d'enfant est muni d'un éclairage soulignant la silhouette des personnages, cet éclairage ne doit être utilisé qu'à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou la descente d'enfants. Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule. »



Caractéristiques



Les pictogrammes sont alimentés par un connecteur 3 broches :

- 2 broches d'alimentation + et - ,
- 1 broche de commande + provenant de l'ouverture des portes.

L'ouverture des portes déclenche le clignotement du pictogramme (env. 90 clignotements/ mn) et l'alimentation permanente lui permet de clignoter encore 20 sec. après la fermeture des portes.



Face de rétro réfléchissante Jaune en Scotchlite 3M Diamond Grade avec listel bleu nuit.

Leds forte puissance, grand angle (100°),

Leds ambres (durée de vie supérieure à 100 000 heures).

Bi tension : 12/24 V

Consommation pour un jeu de pictogrammes : 750mA.

Produit optimisé pour un fonctionnement derrière une vitre au soleil.

Fixation à la vitre grâce à des bandes velcro 3M pour un démontage facile.

Livré avec deux connecteurs 3 voies sur le pictogramme (haut et bas) et leurs contre-parties.

EN OPTION : CACHE EN ABS NOIR AFIN DE MASQUER LE PICTOGRAMME.